



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH No: 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**
2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**Ovládacia jednotka odvetrania dymu VELUX**
3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  
**Neplatí**
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 1**
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma **EN 12101-10:2005**:
  - a. **SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)** vykonaný typ testovania nasledovnej základnej charakteristiky: **Trieda prevádzky – vhodné na použitie pri všetkých systémoch, Trieda ochrany životného prostredia, Krytie, Doba prerušenia, Minimálne doby pohotovostného režimu bez sieťového napájania, Maximálna kapacita batérií, Sieťový vstup, Výstupný prúd I<sub>maxb</sub>, Výstupné napätie** (na základe systému 1 a vydaného certifikátu o trvalom výkone 0402-CPR-SC1049-14)

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Trieda prevádzky – vhodné na použitie pri všetkých systémoch	trieda A, schválené	trieda A, schválené	4.1	0402
Trieda ochrany životného prostredia	trieda 1, schválené	trieda 1, schválené	7.1	0402
Krytie	IP 42, schválené	IP 42, schválené	12.13	0402
Doba prerušenia	2,5 sec, schválené	2,5 sec, schválené	5.2.1	0402
Minimálne doby pohotovostného režimu bez sieťového napájania	72hour, schválené	72hour, schválené	6.2.1-6.2.3	0402
Maximálna kapacita batérií	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Sieťový vstup	1 * 230VAC, 50 Hz, schválené	1 * 230VAC, 50 Hz, schválené	10.1	0402
Výstupný prúd I <sub>maxb</sub>	10A, schválené	2*10A, schválené	12.1.3	0402
Výstupné napätie	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402


8. Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: **Neplatí**

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.04.2015



 <b>Ovládacia jednotka odvetrania dymu VELUX  3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)</b>		<b>Harmonizované  technické údaje:  EN 12101-10:2005</b>		
		<b>§</b>	<b>NB #</b>	
<b>Základné charakteristiky</b>	<b>Performance</b>			
	<b>3FC F21 EU  (KFC 210)</b>	<b>3FC F22 EU  (KFC 220)</b>		
Trieda prevádzky – vhodné na použitie pri všetkých systémoch	trieda A, schválené	trieda A, schválené	4.1	0402
Trieda ochrany životného prostredia	trieda 1, schválené	trieda 1, schválené	7.1	0402
Krytie	IP 42, schválené	IP 42, schválené	12.13	0402
Doba prerušenia	2,5 sec, schválené	2,5 sec, schválené	5.2.1	0402
Minimálne doby pohotovostného režimu bez sieťového napájania	72hour, schválené	72hour, schválené	6.2.1-6.2.3	0402
Maximálna kapacita batérií	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Sieťový vstup	1 * 230VAC, 50 Hz, schválené	1 * 230VAC, 50 Hz, schválené	10.1	0402
Výstupný prúd I <sub>maxb</sub>	10A, schválené	2*10A, schválené	12.1.3	0402
Výstupné napätie	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402